



Drift og vedligehold —
indvendige døre

 WESTAG &
GETALIT AG

Tillykke med dine nye indvendige døre!

Du har valgt et kvalitetsprodukt fra Westag & Getalit. Dine døre er produceret i Tyskland under anvendelse af den mest moderne produktionsteknologi i kombination med en årelang tradition for fremstilling af døre.

Dine døre besidder en række unikke egenskaber

- Vedligeholdelsesfrie og robuste overflader på alle døre med den unikke, porefrie PORTALIT®-højtryksoverflade
- Indvendige døre med hængsler med vedligeholdelsesfrie glidelejer, som sikrer let og stabil gang i hele dørens levetid
- Karme med integrerede gerigter forsynet med robust og smudsafvisende overflade. Ingen misfarvning ved gennemslag af knaster eller revnedannelse som følge af udtørring
- Alle karme er som standard forsynet med tætningslister for dæmpning af lyd mellem rum
- Beslag i god kvalitet bl.a. med hængsler i metal

Rengøring

Dørblade og karme rengøres med en blød, fnugfri klud og varmt vand. Kluden vrides hårdt op og fladerne aftørres.

Fastsiddende pletter (skosværte, fedtpletter, farve fra tuschpenne mm.) kan fjernes med ren sprit ved aftørring med en fnugfri klud.

Rengøringsmidler indeholdende slibemidler må IKKE anvendes på dine indvendige døre. Anvendelse af voksbase-rede eller andre overfladedannende rengøringsmidler frarådes ligeledes.

Tætningslister i karme rengøres ved aftørring med hårdt opvredet klud og varmt vand. Fastsiddende pletter fjernes med hårdt opvredet klud og varmt vand tilsat en smule universalt rengøringsmiddel.

Vedligehold

Indvendige døre

Overflader på karme og døre er som udgangspunkt vedligeholdelsesfrie i hele levetiden.

Tætningslister i karme rengøres som ovenfor beskrevet 2-4 gange om året (eller efter behov) for bevarelse af udseende og funktion.

Hængsler er udført med vedligeholdelsesfrie gliedelejer i Teflon og må ikke smøres. Hængsler justeres evt., hvis dør ikke er i lod eller berører karm ved gang.

Låsekasse kontrolleres lejlighedsvist, og efterspændes om nødvendigt. Falle kontrolleres og justeres om nødvendigt. Går lås med besvær smøres bevægelige dele om nødvendigt. Greb efterspændes om nødvendigt.

Indgangsdør (særligt for denne)

Indgangsdør til lejlighed er såvel branddør som dør med lyddæmpende egenskaber.

For sikring og bevarelse af funktion kontrolleres derfor mindst én gang årligt

- Hængsler – sidder de fast? (evt. efterspænding og justering) og lejer smøres med syrefri olie
- Bundtætning – rengøres og evt. fastsiddende snavs fjernes. Bevægelige dele smøres med syrefri olie

Skydedøre (særligt for disse)

Skydedøre (i væg og foran væg) er udstyret med vedligeholdelsesfrie ruller i kunststof og lukkede lejer uden behov for smøring.

Skydedøres funktion sikres dog ved rengøring én gang årligt af rulleskinne for støv og snavs (eller efter behov).

Hvis dine skydedøre ikke går let og ubesværet, kan det skyldes;

- Noten i bunden er for stram til dørens bundstyr. Kontroller notgang og undersiden af døren for løse, fremmede legemer, som hindrer dens gang. Kontrollér om bundstyr er drejet i forhold til not
- Døren står direkte på gulvet. Juster døren, så den kommer fri af gulvet
- Indvendige skydedøre – kontroller væggen for fremmede legemer, så døren kan bevæge sig frit

Hvis uheldet er ude

PORTALIT®-højtryksoverfladerne på dine nye døre er betydeligt mere robuste end traditionelle malede overflader.

Er uheldet alligevel ude, kan der foretages hel eller delvis reparation af dør eller karm.

Mindre skader kan med fordel repareres med en voksstift i samme farve som dørblad eller karm.

Er der større skader – f.eks., en længere ridse – kan hele det berørte område males efter forudgående slibning.

Følg malingsfabrikantens vejledning herfor.

For yderligere information om dine døre se gerne <http://www.westag-getalit.de/en/doorsframes/>

- god fornøjelse med dine døre!



september 2016

 WESTAG &
GETALIT AG